

UPS电源电池包规格参数



深圳市山硕电源科技有限公司

电力UPS电源、电力逆变器、通讯逆变器、储能逆变电源、锂电池UPS电源
110V UPS电源、特规电源定制

扫描二维码查看更多产品信息



**B 系列机架式
UPS 电源铅酸蓄电池包**

规格参数

SPECIFICATION PARAMETERS

阀控式铅酸电池包

中小企业数据小型数据中心，服务器专用

■ B 系列铅酸电池包产品介绍

B 系列铅酸蓄电池包属于机架式 UPS 电池包。需搭配长延时 UPS 电源主机使用.配置机柜安装固定配件，主要针对 UPS 电源，通信系统等领域，产品具有体积小，易维护，可靠性高的特点。

■ B 系列铅酸电池包外观

B7032、B7061、B7081 外观图



前面板图



后面板图

B7161 外观图



前面板图



后面板图

■ B 系列铅酸电池包技术特性

- ◆ 环保节能、适用范围广。
- ◆ 小巧轻便、外观简洁大方做工精细简练。
- ◆ 更大容量、大品牌电池足量不虚标。
- ◆ 更长续航时间、坚固耐用。

■ B 系列铅酸电池包规格参数

型号	电压	电池	容量(组)	尺寸	重量(KG)
B7032	36V	12V/7AH	3*2	19 英寸 (2U)	12.6
B7061	72V		6*1		12.6
			6*2		25.2
B7081	96V		8*1		16.8
			8*2		33.6
B7161	192V		16*1	19 英寸 (3U)	33.6
		16*2		67.2	

注：1、U = 4.45cm

型号	后备时间（分钟）					
	1PCS	2PCS	3PCS	4PCS	5PCS	6PCS
B7032	—	25	48	67	93	112
B7061	9	—	—	—	—	—
	—	—	46	66	89	115
B7081	5	—	—	—	—	—
	—	—	21	30	52	63
B7161	6	—	—	—	—	—
	—	20	34	50	68	83

注：1、后备时间以满载计算

2、PCS 表示电池模块数量